

# SOLID JOHN BÉTONPLEX

## DURABLE DANS DES CONDITIONS HUMIDES

Le bétonplex Solid John est un type de contreplaqué / bétonplex qui a été développé pour être durable dans des conditions humides. Les bois sélectionnés et l'encollage le garantissent.



## EXCEPTIONNELLEMENT PERFORMANT

- Garantie de 10 ans contre le gonflement, la putréfaction et le décollement
- 100% adapté aux conditions humides
- Conforme à toutes les normes européennes
- Un rapport qualité / prix imbattable

## APPLICATIONS

- Support de couvertines en acrotère et support de relevé d'étanchéité
- Voligeage, plancher de toiture
- Charpenterie et menuiserie de toiture

## NON APPLICABLE POUR

- Utilisation en cas d'exposition totale aux précipitations

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base .....	Multiplex structurel	
Dimensions .....	122 cm x 244 cm	
Épaisseur.....	15 mm	
Norme de référence .....	EN 636-2 .....	Climat intérieur humide
Densité.....	EN 323 .....	550-650 kg/m3
Taux d'humidité moyenne.....	EN 322 .....	10,2%
Résistance à la flexion .....	EN 636 .....	F60
Élasticité .....	EN 636 .....	E100
Rejets formaldéhyde .....	EN 13986 - Annexe B .....	E1
Réaction au feu .....	EN 13986 - Annexe B .....	D-s2,d0
Classe de l'encollage.....	EN 314-2 .....	Classe 3 (WBP)
Classe de durabilité du bois .....		Classe 2 - Classe 3
Couleur.....		Blanc RAL 9010
Durée de stockage.....	Au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé et conservé entre + 5°et + 25°	

### SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51  
B-8870 Izegem

Tél : + 32 51 79 27 43  
E-mail : info@solidjohn.be

